

## WoodPrep

Ett förberedande rengöringsmedel för alla trätyper

WoodPrep avlägsnar rester från slipdamm och minimerar slipfel. Det här förberedande rengöringsmedlet ruggar upp träfibrerna och ger dig en djupare och mer jämn färg. Produkten är idealisk för att förbereda träet och ger en djup, intensiv och jämn Oil Plus 2C-färg.



### PRODUKTINFORMATION

#### > Speciella egenskaper

- Minimerar slipfel och möjliga repor
- Förbättrar intensiteten i den färgade Rubio Monocoat-oljan genom bättre pigmentabsorption

#### > Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd: Vätska
- Färg: Transparent
- Lukt: Karaktäristisk
- Flampunkt: > 100 °C
- Densitet: ≈ 1 kg/l

#### > Förpackningar




Flaska 100 ml



Flaska 1L



Burk 5L



Burk 10L

#### > Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost.

## APPLICERINGSINFORMATION

### › Instruktioner

**STEG 1.** Dammsug ytan som ska behandlas noggrant.

**STEG 2.** Fördela WoodPrep jämnt på ytan med en svamp. Det är viktigt att inte lämna några obehandlade fläckar, eftersom det efteråt kan få ytan att se oklar eller ojämn ut.

**STEG 3.** Torka ytan försiktigt med Microfibre Pad i längdriktningen, i träfibrens riktning, så att alla små oljepölar blir jämnt fördelade.

**STEG 4.** Låt den behandlade ytan torka fullständigt, tills den ser torr ut och känns torr överallt.

**STEG 5.** Applicera ytbehandling från Rubio Monocoat efter eget val.

### › Kommentarer

#### › Avfallshantering


Kassera tomma behållare enligt lokala regler.

### › Förbrukning

Max. 10 m<sup>2</sup>/l

*\* Denna förbrukning är endast vägledande och beror på trätypen, förbehandlingen och miljöförhållandena.*

### › Verktyg



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**ANSVAR:** Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 04/07/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)