

## Woodfiller Quick

Schnell aushärtender Kitt zur Vorbereitung von Holzprojekten im Innenbereich

Woodfiller Quick ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Woodfiller Quick ist umweltfreundlich. Außerdem besitzt es eine sehr gute abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette.



### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Schnelle Aushärtung
- Schrumpfecht
- Umweltfreundlich
- Hervorragende Farbaufnahme
- Gut abzuschleifen

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand (20°C): Pulver
- Farbe: hell, mittel, dunkel
- Geruch: Charakteristisch
- Physikalische Eigenschaften: Hydroskopisch
- Dichte: 2,4 g/cm<sup>3</sup>
- Löslichkeit in Wasser (20°C) [gew. %]: Mischbar.
- pH: 7
- Feuchtigkeit: maximal 2%

#### › Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 12 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.

### INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

#### › Hinweise für die manuelle Anwendung

- 5 Teile Rubio Monocoat Woodfiller Quick mit 2 Teilen Wasser vermischen. Das Gemisch kann sofort verwendet werden.
- Nach ± 2 Stunden bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C abschleifbar.

*Woodfiller Quick kann sich beim Trocknen leicht aufwölben.*

#### **Lebensdauer der Mischung:**

Nach der Vermischung kann das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 35 Minuten lang verarbeitet werden.

## › Reinigung van Werkzeuge

Verwendete Materialien mit Wasser reinigen.

## › Verpackung

- Päckchen: 100 g
- PVC-Eimer: 500 g, 5 und 25 kg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 25/05/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)