# Woodfiller Quick

## Masilla de endurecimiento rápido para la preparación de carpintería interior

Woodfiller Quick es una masilla en polvo que no se encoge formada por un solo componente. Este producto garantiza un endurecimiento rápido y se aplica en carpintería de obra para interiores. Woodfiller Quick es un producto ecológico. Además, es muy fácil de lijar y se puede pintar fácilmente con cualquier tono de la gama Rubio Monocoat.

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

### › Características específicas

- Endurecimiento rápido
- No encoge
- Ecológico
- Excelente absorción del color
- Fácil de lijar

### › Características técnicas

- Polvo
- pH: 7
- Disolubilidad: solubilidad en agua (20°C)
- Color: claro, medio, oscuro
- Olor: específico
- Densidad: 2,4 g/cm³

### › Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

## INFORMACIÓN DE USO

### › Instrucciones de uso

- Mezcle 5 partes de Woodfiller Quick con 2 partes de agua. La mezcla se puede utilizar inmediatamente.
- Fácil de lijar después de ± 2 horas con una humedad relativa del 40% a 20 °C.

*Woodfiller Quick puede quedar un poco abollado al secarse.*

**Vida útil de la mezcla:**

Una vez mezclado el producto se puede aplicar durante 35 minutos a una temperatura ambiente de 20 °C.

### › Limpieza de las herramientas

Limpie los materiales utilizados con agua.

### › Envase

- Sachet: 100 g
- Cubo de 500 g, 5 y 25 kg

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite **www.rubiomonocoat.com**

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 25/05/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**

**Muylle Facon NV**
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

**www.rubiomonocoat.com**