Woodfiller Quick

Stucco a indurimento rapido per la preparazione di falegnameria e carpenteria per interni

Woodfiller Quick è uno stucco in polvere, monocomponente, irrestringibile. Questo prodotto garantisce un fi ssaggio rapido e si applica su rivestimenti interni. Woodfiller Quick può essere levigato molto facilmente. Il prodotto ha una capacità eccellente di assorbire qualunque corrispondente colore di fi nitura della gamma Rubio Monocoat. Woodfiller Quick è ecologico.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- Fissaggio rapido
- Irrestringibile
- Ecologico
- Eccellente assorbimento del colore
- Levigatura facile

› Caratteristiche tecniche

- Stato fi sico (20°C): polvere
- Colore: chiaro, medio o scuro
- Odore: specifico
- pH :7
- Densità: 2.4 g/cm³
- Solubilità: mescolabile con acqua (20 °C)
- Dati ulteriori: prodotto igroscopico
- Umidità: max 2%

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

- Mescolare 5 dosi di polvere Woodfiller Quick con 2 dosi d'acqua. La miscela può essere utilizzata immediatamente.
- La zona trattata può essere levigata dopo 2 ore (20°C e umidità relativa pari al 40%).

Woodfiller Quick potrebbe gonfi arsi leggermente durante l'essiccazione.

Durata della miscela:

Il prodotto può essere usato per 35 minuti se conservato in un barattolo sigillato e a temperatura ambiente di 20°C.

Gli strumenti utilizzati si possono pulire con acqua.

> Confezione

- Bustina: 100 g
- Barile in PVC: 500 g, 5 e 25 kg

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 25/05/2022. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**

Rubio® MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com