

## Woodfiller Quick

Massa de cura rápida para preparação de carpintaria interior e carpintaria

Woodfiller Quick é um betume em pó constituído por um só componente. Este produto garante um endurecimento rápido e é aplicado em carpintaria de interior. Woodfiller Quick pode ser lixado com muita facilidade. O produto tem uma excelente capacidade de absorção de qualquer cor de acabamento correspondente da gama Rubio Monocoat. Woodfiller Quick é um produto ecológico.



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### › Características específicas

- Não encolhe
- Endurecimento rápido
- Fácil de lixar
- Excelente absorção da cor
- Ecológico
- Cor: Light, Medium, Dark

#### › Características técnicas

- Estado físico (20 °C): pó
- Cheiro: específico
- pH: 7
- Densidade: 2,4 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade: pode ser misturado com água (20 °C)
- Outros dados: produto higroscópico
- Humidade: 2% máximo

#### › Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 12 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

#### › Instruções de utilização

- Misture 5 doses de pó Woodfiller Quick com 2 doses de água. A mistura pode ser usada de imediato.
- A área tratada pode ser lixada após 12 horas (20 °C e humidade relativa 40 %).

*Woodfiller Quick pode inchar ligeiramente enquanto está a secar.*

#### **Duração da mistura:**

O produto pode ser usado nos 35 minutos seguintes se for guardado num recipiente selado e a uma temperatura ambiente de 20°C.

As ferramentas usadas podem ser limpas com água.

### > Embalagem

- Saqueta: 100 g
- Tambor PVC: 500 g, 5 e 25 kg

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site. **Data da TDS: 25/05/2022. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telephone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)