

Rubio Invisible Protector

Növényalapú védelem, amely megőrzi a fa természetes megjelenését

Rubio® Invisible Protector kiváló minőségű növényi alapú emulzió segítségével olyan védelmet nyújt, amely megőrzi a fa természetes megjelenését. A felület tartós és egyben láthatatlan védelmet kap. A Rubio® Invisible Protector alkalmazható szinte minden fafaján, még a sötétebb fák természetes megjelenését is megőrzi. A Rubio® Invisible Protector ereje egy forradalmian új, növényi alapú gyantában rejlik.



TERMÉK INFORMÁCIÓ

› Egyedi jellemzők

- 100 % láthatatlan megjelenés, matt felület
- Növényi gyanta és víz alapú
- Egykomponensű
- Gazdaságos felhasználás: 12 m²/L rétegenként
- Kiváló kopás- és UV-állóság (nem sárgul)
- A matt felület ellenáll a kifényesedésnek, zsírosodásnak
- Szinte minden beltéri fafelületre alkalmas, beleértve a sötét fafajokat is
- Könnyen felhordható kefélt és csiszolt fara
- A fa természetes megjelenése és érzete megmarad
- Átlátszó kivitel
- Csekély valószínűség az átfedésekre, görgőnyomokra
- Használható a Rubio Monocoat Pre-Aginggel kezelt felületre. Átlátszó, így nem változtatja meg a színt
- A VOC 2010 előírásainak megfelelő
- A Rubio Invisible Protector nem vihető fel az alábbi termékekkel kezelt felületre: Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed és Rubio Monocoat Precolor Easy

MEGJEGYZÉS

Tisztításhoz és karbantartáshoz hamarosan rendelkezésre áll a lakkápolási termékcsalád.

› Műszaki adatok

- Egykomponensű növényi gyanta
- Szárazanyag tartalom 25-30 %
- VOC-tartalom <2 %
- NMP-mentes
- APEO-mentes
- Folyadék halmazállapotú (20 °C-on)
- Színe: tejfehér
- Nem gyúlékony
- Fajlagos sűrűség kb. 1 (20 °C-on)
- Szaga: enyhe

› Tárolás

A termék legfeljebb 12 hónapig tárolható, száraz helyen és az eredeti csomagolásában. Fagymentes helyen tárolja.

› Kiszerezés

- 1 L és 5 L flakon
- 20 L doboz

› Kiadósság

10-12 m²/L rétegenként

Az adat tájékoztató jellegű, az eredmény a fa típusától és a felületkezelés módjától függ. A pontos kiadósság kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

› Alkalmazás kezeletlen fán festőhengerrel

- LÉPÉS 1** Alaposan, karcmentesen csiszolja meg a felületet 120-as vászonnal, majd porszívózza le a port. A csiszolás után a padlót rövid időn belül le kell kezelni, mert oxidálódik a fa.
- LÉPÉS 2** A Rubio Invisible Protector legyen szobahőmérsékletű (18-25 °C). Az ideális páratartalom 70% alatti. Használat előtt rázza fel alaposan a flakont (amennyiben van leülepedett részecske, addig kell rázni, amíg teljesen feloldódik).
- LÉPÉS 3** Vigye fel a Rubio Invisible Protector első rétegét (Lásd: Tippek és trükkök 2. pont) a Rubio White Roller segítségével, kb. 80 g/m² felhasználásával. Hagyja száradni 3-4 órát.
- LÉPÉS 4** Vigye fel a második, réteget a felületre, kb. 75 g/m² felhasználásával. Hagyja száradni 16-24 órán keresztül (egy éjszakán át).
- LÉPÉS 5** Javasoljuk a közbenső csiszolást egy 220/240 szemcsés csiszolóval. Távolítsa el alaposan a lecsiszolt port, a következő réteg előtt. A végső réteget is kb. 75 g / m² felhasználásával vigye fel (lásd a 4. lépést). Hagyja száradni 16-24 órán keresztül (egy éjszakán át).

› Tippek és trükkök

- A legjobb eredmény elérése érdekében a Rubio Invisible Protectort azonnal csiszolás után kell felvinni.
- Adjunk 10 % vizet az első réteghez nagymértékben nedvszívó felületekre vagy magasabb hőmérsékleten.
- Amikor a terméket kiönti, javasoljuk, hogy várjon 5 percet a munka megkezdésekor. Ez lehetővé teszi a légbuborékok eltűnését a termék felhordása előtt.
- Ügyeljen arra, hogy jól telített hengerrel dolgozzon (a telítetlen henger egyenetlen eredményt ad).
- Javasoljuk, hogy minden egyes réteg után használjon új hengert.
- Az átfedések és a száradási jelek elkerülése érdekében mindig próbáljon folyamatosan, nedves felületek átfedésével dolgozni.
- Jobb 0,5 méter széles sávokon dolgozni, amelyek a szoba teljes szélességét lefedik.
- Győződjön meg arról, hogy a padlófűtés ki van kapcsolva, lehetőleg néhány nappal a munka előtt.
- Próbálja elkerülni a túlzott szellőzést az alkalmazás során, ez megakadályozza a túl gyors száradást.
- Javasoljuk, hogy az ajtókat és ablakokat zárja be.
- Kerülje a közvetlen napfényt a felületen.

› Ajánlott eszközök




Rubio White Roller

FIGYELEM

Használat után öblítse ki
vízzel az eszközöket.

› Kapcsolódó termékek



Rubio
Surface Cleaner

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a www.rubiomonocoat.com weboldalra.

FORGALMAZÓ:

NYILATKOZAT: A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelel-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 13/08/2020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**

Rubio®
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com